



Pos.Nr.	Titel	Menge
1	Zentralstück 4 Blatt	1
2	Blatthalter 4 Blatt	4
3	Rotorkopfbremse	1
4	Anlenkhebel Mehrblatt	4
5	Blattlagerwelle Mehrblatt	4
6	Kugellager H50065T (ALIGN)	8
7	Schaftschraube M3 x 20	4
8	Drucklager + Distanzring H50004T (ALIGN)	4
9	U-Scheibe Blattlagerwelle	4
10	Zylinderschraube M3 x 10	9
11	Sicherungsmutter M3	4
12	Passscheibe 3x4,9x0,5	12
13	Kugellager HS1030T (ALIGN)	8
14	Mutter M3	4
15	Gewindestange 4 Blatt	4
16	Kugelpfanne H60071A (ALIGN)	4
17	Zylinderschraube M2,5 x 8	2

- Alle Schraubverbindungen mit Bremsreiniger entfetten und mit Schraubensicherung mittelfest sichern
- Schrauben M3 x 10 (Pos.10) nur mit Inbusschraubendreher anziehen (max. 2,5 Nm)

(Verwendungsbereich)		(Zul.Abw.) DIN ISO 2768-m	(Oberfläche)	Maßstab 1:1 (Werkstoff)
		Datum	Name	(Benennung)
		Bearb. 28.10.10	PS GmbH	PSG 500/4
		Gepr.		
		Norm		
		PETER SCHMID GMBH		(Zeichnungsnummer)
Zust.	Änderung	Datum	Name	Blatt 1 1 BL
VERTRAULICH !! ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Weitergabe und Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten.				